

**ED05-04-GLINEX**

Salir

ed05 » glinex » Cuestionarios » E3 - Tipo I - 1ª » Intento 3

E3 - Tipo I - 1ª

Intento 3

Questionario sobre la tercera entrega. Se trata de una práctica de tipo I

Para superarlo se tiene que responder bien a todas las cuestiones. Se pueden realizar múltiples intentos pero la calificación de la práctica será la del último que se haya realizado.

1  
1 Punto/s

Deseamos que el servicio de nombre demonio se active para los niveles 2 al 5. La sintaxis a utilizar es:

- Respuesta:
- a. # update-rc.d demonio 2-5
  - b. # /etc/init.d/demonio
  - c. # update-rc.d demonio 25
  - d. # update-rc.d demonio defaults
  - e. # /etc/init.d/demonio defaults
  - f. # /etc/init.d/demonio 2 5

2  
1 Punto/s

Para trabajar en modo monousuario (solo accederíamos al sistema como root) ejecutaremos:

- Respuesta:
- a. # su
  - b. # init 0
  - c. # telinit 2
  - d. # init 6
  - e. Ninguna
  - f. # telinit 1
  - g. # init root

3  
1 Punto/s

El administrador del sistema ha comentado la línea  
`/dev/fd0 /floppy vfat defaults,users, ...`  
del fichero `/etc/fstab` insertando el signo # al principio de la línea. En consecuencia, para montar un disquete:

- Respuesta:
- a. Ahora no es posible montarlo
  - b. Sólo podría hacerlo el root con la orden `# mount /dev/fd0 /floppy`
  - c. Debería ejecutarse: `$ mount /dev/fd0 /floppy`
  - d. Basta con ejecutar: `$ mount /floppy`

4  
1 Punto/s

Queremos que la partición Windows 98 se monte automáticamente en el arranque pero que sea de solo lectura.

Respuesta:

- a. Cambiar en el fichero `/etc/fstab`, en la entrada correspondiente a la partición de windows el cuarto campo por `auto`
- b. No se puede montar en linux, crearía conflictos.
- c. En el fichero `/etc/fstab`, en la entrada correspondiente a la partición de windows cambiar `noauto` por `auto` y añadir `r-r-r-`
- d. En la entrada correspondiente a la partición windows del fichero `/etc/fstab`, poner `auto` en el cuarto campo y añadir la opción `ro`

5  
1 Punto/s

¿Qué comando usarías para eliminar un usuario y todo lo asociado al mismo del sistema?

Respuesta:

- a. Ninguna
- b. `# userdel -r usuario`
- c. `# deluser usuario`
- d. `# rm -r usuario`
- e. `# rm usuario`

6  
1 Punto/s

Los miembros de un departamento se llevan tan bien que le piden al root que cree el grupo `depmat` (al que pertenezcan sus miembros) y el directorio `/home/depmat` (que pertenezca al grupo `depmat`) donde los ficheros que cree cualquiera de sus miembros pertenezcan de forma automática al grupo `depmat`. Para ello:

Respuesta:

- a. No es posible, hace falta que cada usuario haga un `chgrp` a sus ficheros.
- b. Los permisos apropiados se dan con la orden: `# chmod 751 /home/depmat`
- c. Los permisos de `/home/depmat` han de ser `drwxrwx--`
- d. La orden apropiada es: `# chmod 2770 /home/depmat`

7  
1 Punto/s

El usuario nano decide establecer para todos los ficheros que cuelguen de su `home` los permisos `rwrx- --`. Señala la opción correcta:

Respuesta:

- a. `$ umask 024`
- b. `$ chmod 740 /home/nano`
- c. `$ chmod -R 740 /home/nano`
- d. `$ chmod g+r /home/nano/*`

8  
1 Punto/s

Si quiero saber los ficheros que contiene un determinado paquete y en qué directorios están debo usar el comando:

Respuesta:

- a. `dpkg -S paquete`
- b. `dpkg -L paquete`
- c. `dpkg -s paquete`
- d. `dpkg -l paquete`

9

La herramienta de instalación de paquetes APT es:

1 Punto/s

Respuesta:

- a. un sistema bajo licencia GNU
- b. exclusiva de Guadalinex
- c. compatible con Windows
- d. exclusiva de Debian

10

¿En qué fichero se establecen las "fuentes" dónde se encuentran ubicadas los paquetes?

1 Punto/s

Respuesta:

- a. /etc/apt/sources.list
- b. /etc/init.d/cups
- c. /var/cache/apt/archives
- d. /etc/fstab

[Guardar mis respuestas](#)

---

Ud. está en el sistema como Profesorado curso ED05-04-GLINEX. (Salir)

glinex